



TRÄPLUGG FÖR PLUGGNING AV SKRUVHÅL AVFASAD PROFIL

För trädäck och inklädnader i trä

FÖR EN FINISH AV HÖGSTA KVALITET.

SPECIFIKATION



1. Avfasning
2. Höjd 10 mm

TRÄSLAG



Ipe



Cumaru



Doussie (Afzelia)



FÖRDELARNA MED PLUGGAR FRÅN NÖVLEK®

Liten diameter (10 mm), mycket diskreta och perfekt anpassade till den nya generationen skruvar med försänkta huvuden.

Avfasad kant för enkel isättning.

Höjd 10 mm för enkel kapning.

Tillgängliga i flera olika träslag.

OUMBÄRLIGA VERKTYG

För att garantera ett lyckat och hållbart resultat är det mycket viktigt att följa anvisningarna och använda verktyg och produkter av hög kvalitet.



Försänkingsbör för pluggar från NÖVLEK®



Trälím, polyuretan D4 (NF EN 204)



Kapning med ett skarpt stämjärn

Träslag	Innehåll	Referens	EAN
IPE	100	PLG10-100-01	5425033554019
	1000	PLG10-1000-01	5425033554118
CUMARU	100	PLG10-100-06	5425033554064
	1000	PLG10-1000-06	5425033554163
DOUSSIE	100	PLG10-100-09	5425033554095
	1000	PLG10-1000-09	5425033554194

FÖRPACKNING



PLG10-1000-01



PLG10-100-01



www.karnsund.se

Produkter från NÖVLEK® ska alltid installeras och användas i enlighet med de skriftliga anvisningarna (tillgängliga på begäran). Innehållet i detta dokument är endast för information och kan ändras utan föregående meddelande.

Trä är ett naturligt material: variationer kan förekomma beroende på träslag och ursprung, framför allt när det gäller färg, ådring, fiberriktning och struktur.