

**Produktnamn**

**1 LITER**

Linololja Brun Protim Träolja

**Produktbeskrivning**

Linoljelasyr är en linoljebaserad olja som blandas med färgpigment. Används till bättring och underhåll av Linoltrall.

**Användningsområde**

Linoljelasyr för användning utomhus.

**Bruksanvisning**

Linoljelasyr appliceras direkt på torrt linoljebehandlat virke.  
Omröres väl före användning.

Förbrukning:	Hyvlat: 6-8 m <sup>2</sup> /liter. Sågat: 4-6 m <sup>2</sup> /liter
Torktid:	Ca. 1 dygn vid 20 oC
Förvaring:	Svalt och välventilerat. Väl tillsluten originalförpackning, frostfritt helst >5 oC.
Rengöring:	Lacknafta eller liknande lösningsmedel

**Innehållsförteckning**

3-Jod-2-propylnylbutylkarbammat, 2-Oktyl-2H-isotiazol-3-on.

**OBS! Innehåller torkande oljor. Risk för självantändning av indränkta trasor, trassel etc. Använda trasor, trassel m.m. läggs i vatten eller eldas upp.**

VOC: Tillämpliga gränsvärdet för flyktiga organiska föreningar: 700 g/l. Maximala halten av flyktiga organiska föreningar: 360 g/l



**VARNING**

Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. **VID FÖRTÄRING:** Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla **INTE** kräkning. Undvik utsläpp till miljön.