



## PANEL +

Bastupanel i Al är lämpad för användning i bastu p g a ett högt K-värde och en låg värmeledningsförmåga.

Bastupanel i Al som är i princip kvistfri och ger till skillnad från traditionell bastuinredning i gran, ett sobert och lite lyxigt intryck. Blanda gärna materialen med vårt bastusortiment i Asp, Termo Asp och Ceder för att ytterligare förstärka effekten.

## CERTIFIERAT TRÄ

Certifierat trä för ett hållbart och rättvist skogsbruk.



Märket för ansvarfullt skogsbruk

Kärnsund Wood Link levererar miljö- och rättvisecertifierat trä. Handel med certifierat trä ökar träråvarans värde och förbättrar då möjligheterna till ett ansvarsfullt skogsbruk till gagn för miljön, och för de människor som är beroende av inkomst från skogen.

## SKÖTSELRÅD BASTU

Lav och panel som används i bastu, kan vid behov rengöras försiktigt med ljummet vatten och sedan torkas ren. Vid behov kan man använda en mild tvällösning och sedan skölja av med rent vatten. Torka av vatten från laven för att undvika att träet spricker eller sväller. Provtvätta först på en mindre synlig yta för att verifiera att tvällösningen inte missfärgar träet.

## PANEL AL

### PROFILER OCH DIMENSIONER

Panel	15 × 90 mm	Solid	6 st/frp
Lav	21 × 68 mm	Solid	6 st/frp
Lav	28 × 90 mm	Solid	4 st/frp

### KORTFAKTA

- Längder panel: 2,1 / 2,4 / 2,7 / 3 m
- Åtgång panel: 12,5 lpm/kvm
- Längder lav: 2,1 / 2,4 m
- Certifikat: FSC® Mix 70%

