



## PANEL +

Asp är en ljus panel som ger ett lätt och luftigt intryck för bastudesignen.

Bastupanel Asp i en i princip kvistfri kvalitet som kan användas som det enda materialet i bastun eller kombineras med traditionell Termo Asp och panel i Al eller Ceder för att skapa en unik och modern design.

Träslaget Asp är precis som panel i Al och Ceder särskilt lämpat för användning i bastu p g a ett högt K-värde och en låg värmeledningsförmåga.

## CERTIFIERAT TRÄ

Certifierat trä för ett hållbart och rättvist skogsbruk.



Märket för ansvarfullt skogsbruk

Kärnsund Wood Link levererar miljö- och rättvisecertifierat trä. Handel med certifierat trä ökar träråvarans värde och förbättrar då möjligheterna till ett ansvarsfullt skogsbruk till gagn för miljön, och för de människor som är beroende av inkomst från skogen.

## SKÖTSELRÅD BASTU

Lav och panel som används i bastu, kan vid behov rengöras försiktigt med ljummet vatten och sedan torkas ren. Vid behov kan man använda en mild tvällösning och sedan skölja av med rent vatten. Torka av vatten från laven för att undvika att träet spricker eller sväller. Provtvätta först på en mindre synlig yta för att verifiera att tvällösningen inte missfärgar träet.

## PANEL ASP

### PROFILER OCH DIMENSIONER

Panel	12 × 65 mm	Solid	8 st/frp (18,2 lpm/kvm)
Panel	15 × 90mm	Solid	6 st/frp (12,5 lpm/kvm)
Panel	15 × 120 mm	Solid	6 st/frp (9,1 lpm/kvm)
Lav	21 × 68 mm	Solid	6 st/frp
Lav	28 × 90 mm	Solid	4 st/frp

### KORTFAKTA

- Längder panel: 1,8 / 2,1 / 2,4 / 2,7 / 3 m
- Längder lav: 1,8 / 2,1 / 2,4 / 2,7 / 3m
- Certifikat: FSC® Mix 70%

