



PANEL +

Termopanel Asp är en värmebehandlad bastupanel i en lite mörkare ton som ger ett sobert och lyxigt intryck.

Termopanel Asp är en i princip kvistfri kvalitet som kan användas som det enda materialet i bastun eller kombineras med traditionell Asp och panel i Al eller Ceder för att skapa en unik och modern design.

Träslaget Asp är precis som panel i Al och Ceder särskilt lämpat för användning i bastu p g a ett högt K-värde och en låg värmeledningsförmåga.

CERTIFIERAT TRÄ

Certifierat trä för ett hållbart och rättvist skogsbruk.

Kärnsund Wood Link levererar miljö- och rättvisecertifierat trä. Handel med certifierat trä ökar träråvarans värde och förbättrar då möjligheterna till ett ansvarsfullt skogsbruk till gagn för miljön, och för de människor som är beroende av inkomst från skogen.



Märket för
ansvarsfullt
skogsbruk

TERMOPANEL ASP

PROFILER OCH DIMENSIONER

Panel	12 x 65 mm	Solid	8 st/frp (18,2 lpm/kvm)
Panel	15 x 90mm	Solid	6 st/frp (12,5 lpm/kvm)
Panel	15 x 120 mm	Solid	6 st/frp (9,1 lpm/kvm)
Lav	21 x 68 mm	Solid	6 st/frp
Lav	28 x 90 mm	Solid	4 st/frp

KORTFAKTA

- Längder panel: 1,8 / 2,1 / 2,4 / 2,7 / 3 m
- Längder lav: 1,8 / 2,1 / 2,4 / 2,7 / 3m
- Certifikat: FSC® Mlx 70%



SKÖTSELRÅD BASTU

Lav och panel som används i bastu, kan vid behov rengöras försiktigt med ljummet vatten och sedan torkas ren. Vid behov kan man använda en mild tvällösning och sedan skölja av med rent vatten. Torka av vatten från laven för att undvika att träet spricker eller sväller. Provtvätta först på en mindre synlig yta för att verifiera att tvällösningen inte missfärgar träet.