



ACCOYA® BASTULAV

Bastulav av Accoya® är det ultimata materialet för sittbänkar i en bastu. Med låg värmeledningsförmåga och högt K-värde i kombination med en unik hållbarhet och mycket lång livslängd, får man en vacker lav i bastun.

Vår lav av Accoya® är i princip kvistfri och med sin mjuka yta och rundade hörn fås en lav som lätt kan kombineras med andra material som Asp, Termoasp eller Ceder. Eller varför inte bygga bastun med Accoya även som panel? Vi hjälper er att hitta rätt i vårt breda sortiment.

Bastulav och panel av Accoya® kan under en kort tid avge en mycket svag doft av ättika, men detta försvinner efter en kort tids användning.

KORTFAKTA

- Längd: 2,4 m
- Åtgång lav: 9,5 lpm/m²
- Certifikat: FSC® Mix 70%

INFÄSTNING

Använd A4 syrafast skruv för infästning.

PROFILER & DIMENSIONER

Lav 25x95 Solid, runda hörn 4 st/frp

Andra dimensioner på förfrågan.

SKÖTSELRÅD BASTU

Lav och panel som används i bastu kan vid behov rengöras försiktigt med ljummet vatten och sedan torkas ren. Vid behov kan man använda en mild tvållösning och sedan skölja av med rent vatten. Torka av vatten från laven för att undvika att träet spricker eller sväller. Provtvätta först på en mindre synlig yta för att verifiera att tvållösningen inte missfärgar träet.

CERTIFIERAT TRÄ

Certifierat trä för ett hållbart och rättvist skogsbruk.

Kärnsund levererar miljö- och rättvisecertifierat trä. Handel med certifierat trä ökar träråvarans värde och förbättrar då möjligheterna till ett ansvarsfullt skogsbruk till gagn för miljön, och för de människor som är beroende av inkomst från skogen.



Märket för
ansvarsfullt
skogsbruk